



REPSOL



ТАБЛИЦА
ПОДБОРА АНАЛОГОВ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., mg KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Моторные масла для коммерческого транспорта | | | | | | |
| RP DIESEL TURBO VHPD 5W30 | ACEA E7/E4, MAN 3277, MB 228.5, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, Renault VI RXD, RLD-2, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, DAF Extended Drain, Scania LDF-2 and LDF-3 | -43 °C | 15,5 | Rimula R6 ME SAE 5W-30 | RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 | TITAN CARGO SL 5W-30 |
| RP DIESEL TURBO MID SAPS VHPD 5W30 | API CJ-4/SN, MB 228.51/228.31, MTU Type 3.1, MAN 3477/3271-1, ACEA E6/E7/E9, VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG, RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2/RGD, CUMMINS CES 20081, MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus, CAT ECF-3 & ECF-2, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10 LA | -42 °C | 10,0 | Rimula R6 LME SAE 5W-30 | RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 | TITAN CARGO MAXX 5W-30 |
| RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 | MB 228.5, VOLVO VDS-3, ACEA E4/E7, MAN 3277, SCANIA LDF-3, RENAULT RLD-2/ RXD, CUMMINS CES 20072, DAF EXTENDED DRAIN, MTU Type 3 | -39 °C | 16,0 | Rimula R6 M SAE 10W-40 | RUBIA TIR 8600 10W-40 | TITAN CARGO MC 10W-40 |
| RP DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40 | ACEA E6/E4/E7, MTU Type 3.1, MACK EO-N, API CI-4, VOLVO VDS-3/CNG, CAT ECF-1-a, MB 228.51/235.27, SCANIA LOW ASH, JASO DH-2, MAN 3477/3271-1, DAF EXTENDED DRAIN, VOITH Retarder Oil Class A, RENAULT VI RXD, RLD/RLD-2, RGD | -35 °C | 12,5 | Rimula R6 LM SAE 10W-40 | RUBIA TIR 8900 10W-40 | |
| RP DIESEL TURBO THPD 10W40 | ACEA E7, MAN 3275, MACK EO-N, API CI-4/SL, CUMMINS CES 20077/20076, CATERPILLAR ECF-2, MB28.3, VOLVO VDS-3, DETROIT DIESEL DDC 93K215, MTU Tur 2, DEUTZ DQC III-10, RENAULT RLD-2/RLD | -35 °C | 10,0 | Rimula R5 E SAE 10W-40 | RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 | TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40 |
| RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 10W30 | API CJ-4/SN; ACEA E9/E7; VOLVO VDS-4; MAK EO-O Premium Plus; MTU Type 2.1; CUMMINS CES 20081; MB-Approval 228.31; MAN 3575; RENAULT RLD-3; DEUTZ DQC-III-10 LA; JASO DH-2; CAT ECF-3/YCA-2/ECF-1a | -45 °C | 8,7 | Rimula R5 LE SAE 10W-30 | RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 | TITAN CARGO 10W-30 |
| RP DIESEL TURBO THPD MID SAPS 15W40 | API CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/SM, Renault RLD-3, MACK EO-O Premium Plus, ACEA E7/E9, MTU Type 2.1, CUMMINS CES 20081, MB-Approval 228.31, CATERPILLAR ECF-3, ECF2, ECF-1-a, VOLVO VDS-4, DETROIT DIESEL 93K218 | -33 °C | 8,5 | Rimula R4 L SAE 15W-40 | RUBIA TIR 7900 15W-40 | TITAN CARGO 15W-40 |
| RP DIESEL TURBO THPD 15W40 | ACEA E7/E5, API CI-4/CH-4/SL, MB 228.3, CAT ECF-1-a/CAT ECF-2, MAN 3275-1, RVI RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3, MACK EO-M +, CUMMINS 20076/20077/20078, DETROIT DIESEL 93K215 | -31 °C | 10,0 | Rimula R4 SAE 15W-40 | RUBIA TIR 7400 15W-40 | TITAN TRUCK PLUS 15W-40 |
| RP MIXFLEET 15W40 | ACEA E2, API CF4/CF/SG, MB 228.1, MAN 271 | -24 °C | 8,0 | - | RUBIA XT 15W-40 | TITAN UNIVERSAL HD 15W-40 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., mg KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Моторные масла для легкового транспорта | | | | | | |
| RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 50700/50400 5W30 | ACEA C3, VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30 | -42 °C | | Helix Ultra ECT C3 5W-30 | - | TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 |
| RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W30 | ACEA A5/B5, C2 | -39 °C | | - | QUARTZ INEO ECS 5W-30 | TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 |
| RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W30 | API SN/CF, ACEA A3/B4-04, C3, MB-Approval 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025 | -42 °C | | Helix Ultra ECT C3 5W-30 | QUARTZ INEO MC3 5W-40 | TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 |
| RP ELITE EVOLUTION 5W40 | ACEA A3/B3-04,A3/B4-04, C3, MB 229.31, BMW LL-04, VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40, RENAULT RN0700, RN0710, FORD WSS-M2C917-A | -39 °C | | Helix Ultra 5W-40 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 | TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40 |
| RP ELITE COMPETICION 5W40 | API SN/CF,ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700, RN0710, GM LL-B-025 | -36 °C | | Helix HX8 Synthetic 5W-40 | QUARTZ 9000 5W-40 | TITAN SUPERSYN 5W-40 |
| RP ELITE MULTIVALVULAS 10W40 | API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.1, RN0700 | -30 °C | | Helix HX7 10W-40 | QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 | - |
| RP ELITE INJECTION 10W40 | API SL/CF, VW 501.01/505.00, ACEA A3/B3,A3/B4, MB 229.1 | -27 °C | | Helix HX6 10W-40 | QUARTZ 7000 10W-40 | TITAN SYN MC 10W-40 |
| Моторные масла для ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | | | | | | |
| RP SUPER MOTOR GAS 4005 | JENBACHER 1000-1109 (approved), MWM DEUTZ (approved), ROLLS ROYCE BERGEN K-G1/K-G2/K-G3, CATERPILLAR, WÄRTSILÄ, WAUKESHA, GUASCOR | -21 °C | 6,4 | Mysella S3 N 40 | NATERIA MH 40 | TITAN GANYMET LA |
| RP LONG LIFE GAS 4005 | JENBACHER 1000-1109 (approved), CATERPILLAR, MWM DEUTZ (approved), WÄRTSILÄ, MAN 3271-2, WAUKESHA, ROLLS ROYCE BERGEN BV-G/ CR-G/ K-G1/ K-G2/K-G3 (approved) | -12 °C | 5,1 | Mysella S5 N 40 | NATERIA ML 406 | TITAN GANYMET PLUS LA |
| RP GAS LOW ASH 15W40 | CUMMINS CES 20074, API CF, DETROIT DIESEL DDC 93K216 | -27 °C | 5,0 | - | - | TITAN CNG 15W-40 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., mg KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Гидравлические масла | | | | | | |
| RP TELEX HVLP 15 (HVLP) | <i>DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220</i> | -47 °C | | Shell Tellus S2 V 15 | EQUIVIS ZS 15 | RENOLIN B 15 HVI |
| RP TELEX HVLP 22 (HVLP) | | -42 °C | | Shell Tellus S2 V 22 | EQUIVIS ZS 22 | RENOLIN B 22 HVI |
| RP TELEX HVLP 32 (HVLP) | | -33 °C | | Shell Tellus S2 V 32 | HYDRAGRI 32 EQUIVIS ZS 32 | RENOLIN B 32 HVI |
| RP TELEX HVLP 46 (HVLP) | | -33 °C | | Shell Tellus S2 V 46 | HYDRAGRI 46 EQUIVIS ZS 46 | RENOLIN B 46 HVI |
| RP TELEX HVLP 68 (HVLP) | | -33 °C | | Shell Tellus S2 V 68 | HYDRAGRI 68 EQUIVIS ZS 68 | RENOLIN B 68 HVI |
| RP HIDROLEO 32 (HVLP, «Ashless») | <i>БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА. DIN-51524 Часть 3 HVLP, SPERRY VICKERS, AFNOR NFE 48603 HV, SAUER-SUNDSTRAND, DENISON HF-0, HF-1 и HF-2, VOITH, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70</i> | -43 °C | | Tellus S3 V 32 | EQUIVIS AF 32 | RENOLIN ZAF 32 HVI |
| RP HIDROLEO 46 (HVLP, «Ashless») | | -42 °C | | Tellus S3 V 46 | EQUIVIS AF 46 | RENOLIN ZAF 46 HVI |
| RP HIDROLEO 68 (HVLP, «Ashless») | | -39 °C | | Tellus S3 V 68 | EQUIVIS AF 68 | RENOLIN ZAF 68 HVI |
| RP TELEX E 32 (HLP) | <i>DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220</i> | -24 °C | | Tellus S2 M 32 | AZOLLA ZS 32 | RENOLIN B 10 ISO VG 32 |
| RP TELEX E 46 (HLP) | | -24 °C | | Tellus S2 M 46 | AZOLLA ZS 46 | RENOLIN B 10 ISO VG 46 |
| RP TELEX E 68 (HLP) | | -24 °C | | Tellus S2 M 68 | AZOLLA ZS 68 | RENOLIN B 10 ISO VG 68 |
| RP HIDRAULICO 46 SC (HLP) | <i>БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА, DIN 51524/2 - HLP, AFNOR NFE 48603 - HM, DENISON HF-0, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 и P-70, ISO 6743/4 - HM</i> | -22 °C | | Tellus S3 M 46 | AZOLLA DZF 46 | RENOLIN ZAF 46 B |
| RP HIDRAULICO 32 SC (HLP) | | -22 °C | | Tellus S3 M 32 | AZOLLA DZF 32 | RENOLIN ZAF 32 B |
| Многофункциональные, тракторные масла | | | | | | |
| RP CERES STOU 10W40 | <i>JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, API CF-4/SF, FENDT-VARIO</i> | -33 °C | 10,0 | Spirax S4 TX 10w-40 | MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 | AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40 |
| RP ORION UTTO | <i>FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143</i> | -33 °C | | Spirax S4 TXM | DYNATRANS FR | TITAN UTTO |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., mg KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Многофункциональные, тракторные масла | | | | | | |
| RP TRANSMISSION TO-4 SAE 10W | CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07.868.1 | -33 °C | | Spirax S4 CX SAE 10W | DYNATRANS AC SAE 10W | TITAN UTTO TO-4 SAE 10W |
| RP TRANSMISSION TO-4 SAE 30 | | -15 °C | | Spirax S4 CX SAE 30 | DYNATRANS AC SAE 30 | TITAN UTTO TO-4 SAE 30 |
| RP TRANSMISSION TO-4 SAE 50 | | -12 °C | | Spirax S4 CX SAE 50 | DYNATRANS AC SAE 50 | TITAN UTTO TO-4 SAE 50 |
| RP DIESEL SERIE 3 SAE 10W | CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-3, API CF/SF | -27 °C | 11,0 | Rimula R3 SAE 10W | RUBIA S SAE 10W | TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W |
| Трансмиссионные масла | | | | | | |
| RP MATIC SINTETICO ATF (DEXRON III H) | DEXRON III H, TOYOTA T-II/ T-IV, VOLVO 97341, VOLVO 5 speed, MERCON V, ALLISON C4, TES 295 and 389, MB-Approval 236.6, ZF TE-ML F/04D/05L/09/11B/ 14B/14C/16L/17C, MAN 339 Type Z-2/Z-3/V-2, MAZDA ATF M-III/MV · NISSAN MATIC-D/J/K, BMW LA 2634, LT 71141 (ZF 5 speed), HYUNDAI/ KIA/ MITSUBISHI SP-II/SP-III, VOITH H55.6336 (previously G-1363), VW TL52162 | -51 °C | | Spirax S4 ATF HDX | FLUIDE XLD FE | TITAN ATF 5005 |
| RP MATIC DIAFLUID ATF (DEXRON III H) | DEXRON III H, MITSUBISHI SP-II/SP-III, JASO M315-2004 CLASS 1A-03, TOYOTA T-II/T-IV, FORD MERCON, DAIHATSU AMMIX ATF D-II MULTI, DAIHATSU AMMIX ATF D-III MULTI, SUBARU ATF Matic J, HONDA Z-1, CHRYSLER ATF +3/+4, ALLISON C-4, NISSAN MATIC-D/J/K, SUZUKI ATF 3317, SUBARU CVT (SUBARU ECVTF specified), HONDA CVT (HONDA Z-1 specified), NISSAN CVT (MATIC-D specified), MITSUBISHI CVT (MITSUBISHI SP-III specified) | -45 °C | | Spirax S5 ATF X | FLUIDE ATX | TITAN ATF 4400 |
| RP MATIC III ATF (DEXRON III) | GM DEXRON III G, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ZF TE-ML 4D/14B u 16L, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363) | -51 °C | | - | AGRIMATIC HP/FLUIDE G3/FLUIDE AT 42 | TITAN ATF 4000 |
| RP MATIC ATF (DEXRON II) | GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 u V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A u 17C, ALLISON C4, FORD MERCON | -39 °C | | Spirax S2 ATF AX | FLUIDE SYN FE | TITAN ATF 3000 |
| RP CARTAGO FE LD 75W90 (API GL-4/GL-5/MT1) | API GL-4/GL-5/MT1, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 S (formerly MAN 3343SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B, MACK GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8 | -54 °C | | Spirax ASX SAE 75W-90 | TRANSMISSION SYN FE SAE 75W-90 | TITAN CYTRAC HSY 75W-90 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., мг KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Трансмиссионные масла | | | | | | |
| RP CARTAGO CAJAS FE LD SAE 75W80 (IVECO) | API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Z-3 / 341 E-3, Eaton Europe, Volvo 97305, DAF, IVECO, Renault (B0032/2 Annex 3) | -51 °C | | Transmission ZFLD SAE 75W-80 | TRANSMISSION TI SAE 75W-80 | TITAN CYTRAC LD SAE 75W-80 |
| RP CARTAGO AUTOBLOCANTE SAE EP 80W90 (LSD) | API GL-5 (LSD), ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C | -30 °C | | Spirax S3 ALS SAE 80W-90 | DYNATRANS LS SAE 80W-90 | TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 |
| RP CARTAGO MULTIGRADO EP SAE 80W90 (API GL-5) | API GL-5 (80W90 и 85W140), MB 235.0 (80W90), MAN 342 M1 (80W90), VW 727 (80W90), ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A (80W90), RENAULT Axles (80W90), DAF API GL-5 (80W90 и 85W140), MIL-L-2105 D (80W90 и 85W140), VOLVO 97310 (85W140), ZFTE-ML 05A/07A/08/16C /16D/21A (85W140) | -27 °C | | Spirax S3 AX SAE 80W-90 | TRANSMISSION TM SAE 80W-90 | TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 |
| RP CARTAGO MULTIGRADO EP SAE 85W140 (API GL-5) | | -18 °C | | Spirax S3 AX SAE 85W-140 | TRANSMISSION TM SAE 85W-140 | TITAN SUPERGEAR SAE 80W-140 |
| RP CARTAGO LD SAE 80W90 (API GL-5) | API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/17B/19B/21A, MACK GO-J, IVECO Axle | -30 °C | | Spirax S3 AM SAE 80W-90 | TRANSMISSION XPM SAE 80W-90 | TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90 |
| RP CARTAGO LD SAE 85W140 (API GL-5) | API GL-5/MT-1, DAF API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/21A, ARVIN MERITOR 076-A, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, MACK GO-J, SCANIA STO 1:0 for differentials, IVECO Axle | -12 °C | | Spirax S3 AS SAE 80W-140 | TRANSMISSION RS SAE 85W-140 | TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140 |
| RP CARTAGO CAJAS EP SAE 75W90 (API GL-4) | API GL-4, MIL-L-2105, DAF Transmissions, IVECO Transmissions, ZF TE-ML 08/17A | -42 °C | | Spirax S4 G SAE 75W-90 | TRANSMISSION XI SAE 75W-90 | TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90 |
| Редукторные масла | | | | | | |
| RP SUPER TAURO 150 | DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-CKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53101, MAG IAS (ex Cincinnati) | | | Omala S2 G 150 | CARTER EP 150 | RENOLIN CLP 150 |
| RP SUPER TAURO 220 | | | | Omala S2 G 220 | CARTER EP 220 | RENOLIN CLP 220 |
| RP SUPER TAURO 320 | | | | Omala S2 G 320 | CARTER EP 320 | RENOLIN CLP 320 |
| RP SUPER TAURO SINTETICO 460 | "DIN 51517 Part 3 CLP; AGMA 9005-E02 EP; ISO 6743/6 CKT; Flender Industrial Gear U.S. Steel 224; Cincinnati Lamb: P-35" | | | Omala S4 GX 460 | CARTER SH 460 | RENOLIN UNISYN CLP 460 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., mg KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| Турбинные масла | | | | | | |
| RP ARIES TURBO GAS CC 46 (SIEMENS TLV 901304) | L-TGP according to DIN-51515 Part 2, TGE according to ISO 6743/5, HM according to ISO 6743/4, CKB according to ISO 6743/6, ALSTOM HTGD 90 117 V0001T, VDL according to ISO 51506, The ISO CG 32, SIEMENS TLV 901304. | | | Turbo CC 46 | PRESLIA GT 46 | - |
| RP ARIES TURBO GAS 32 | L-TGP в соответствии с DIN-51515 Part 2; TGE в соответствии с ISO 6743/5; HM в соответствии с ISO 6743/4.; CKB в соответствии с ISO 6743/6; Сорп ISO CG 32 соответствует требованиям GEK 101941a; SIEMENS TLV 901304. | | | Turbo T 32 | PRESLIA 32 | RENOLIN TL 32 |
| RP ARIES TURBO GAS 46 | | | | Turbo T 46 | PRESLIA 46 | RENOLIN TL 46 |
| Компрессорные масла | | | | | | |
| MERAK VDL 46 | DIN 51506-VDL и VCL ISO 46; ISO 6743 Part 3 DAA, DAG; Сертифицировано OIL-TECH, Ref. Al-34877 | | | Corena S2 R 46 | DACNIS 46 | - |
| Масла для направляющих скольжения промышленного оборудования | | | | | | |
| RP ZEUS GUIA 68 | ISO 6743/4-HG; DIN 51524, part 2 HLP; ISO 6743/13-G; Cincinnati Lamb P-47 | | | - | "DROSERА MS 68" | - |
| Консистентные смазки | | | | | | |
| RP BIOGRASA CÁLCICA EP 2 | Биоразлагаемая с кальциевым загустителем и противоизносными присадками DIN 51502: KPE2" | | | Naturelle Grease S5 V120P 2 | Biomultis SEP 2 | - |
| RP GRASA LITICA COMPLEJA AUTOMOCION | ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА, DIN 51825 KP-3/2N, Caterpillar MPGL | от -25 °C до 200 °C | | - | - | RENOLIT DURAPLEX EP 3 |
| RP GRASA LITICA AGR 00 | (ЦЕНТАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ) DIN 51502 G 00G-30 | от -30 °C до 100 °C | | - | MULTIS EP 00 | RENOLIT DURAPLEX EP 00 |
| RP GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00 | (ЦЕНТАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ) DIN 51502 GP-00G | от -27 °C до 100 °C | | Gadus S2 V220 00 | MULTIS EP 00 | RENOLIT EP 00 |
| RP MOLIBGRAS EP 2 | (СМАЗКА с ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА) DIN 51825 KPF-2K | от -25 °C до 140 °C | | - | - | RENOLIT FLM 2 |
| RP GRASA LITICA MP-2 | (УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СМАЗКА) MP-2: DIN 51825 K-2K | от -15 °C до 120 °C | | Gadus S2 V100 2 | MULTIS 2 | RENOLIT MP |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

| Наименование REPSOL | Допуски и Одобрения REPSOL | Pour point, °C | T. B. N., mg KOH/g | Shell | TOTAL | Fuchs |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Консистентные смазки | | | | | | |
| RP GRASA LITICA EP-0 | (ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G | от -25 °C до 120 °C | | Gadus S2 V220 0 | MULTIS EP 0 | RENOLIT EP 0 |
| RP GRASA LITICA EP-1 | (ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-1K | от -25 °C до 120 °C | | Gadus S2 V220 1 | MULTIS EP 1 | RENOLIT EP 1 |
| RP GRASA LITICA EP-2 | (ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-2G | от -25 °C до 120 °C | | Gadus S2 V220 2 | MULTIS EP 2 | RENOLIT EP 2 |
| RP GRASA HAMMER | Используется в гидромолотах или в качестве токопроводящей (полусинтетическая база, комплексный литий, медь и дисульфид молибдена) Соответствует спецификациям Krupp, Montaber, Atlas Copco, Indeco и Rammer" | от -25 °C до 140 °C | | - | - | - |
| RP COMPLEX SYNT | Используется в подшипниках электродвигателей (PAO база, комплекс лития), DIN 51825 КРЕНС 2N-40 | от -40 °C до 200 °C | | Gadus S5 V220 2 | MULTIS COMPLEX EP 2 | - |
| RP GRASA CALCIUM SULFONATE | Используется во влажных, высококоррозионных условиях, сульфонат кальция в качестве загустителя, цвет - зеленовато коричневым; DIN 51825 KP 2N-20 | от -25 °C до 150 °C | | - | CERAN ST 2 | - |
| Концентраты антифризов | | | | | | |
| RP ANTICONGELANTE REFRIGERANTE PURO | UNE 26-361-88, VW TL774/C, ASTM D 3306-01 / D 4656, MAN 324 Type NF, BS 6580:1992, MB 325.0 | концентрат; 1:1 -40 °C | | - | GLACELF PLUS | MAINTAIN FRICOFIN |
| RP ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ORGÁNICO PURO | UNE 26-361-88, Ford WSS-M97B44-D, Deutz 0199-99-1115/5, ASTM D 3306 and D 4985, General Motors GM 6277M, Caterpillar A4.05.09.01, SAE J 1034, J 814 and J 1941, Volkswagen VW 774-F, DAF 74002, Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 type SNF, Renault Trucks 41-01-001/-S Type D, Jenbacher | | | - | GLACELF AUTO SUPRA | MAINTAIN FRICOFIN LL |



REPSOL

